

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司

人脸识别门禁及视频监控采购的询价函

我公司生产厂区为了满足安全及反恐需求，需要安装人脸识别门禁和视频监控，特进行询比价。

一、采购项目名称：云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司人脸识别门禁及视频监控

二、项目采购清单内容明细

序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	备注
1	ICC 物联网系统_视频通道数量 DH-ICC-Common-VD-C OCHN	大华	DH-ICC-Common-VD-C OCHN	性能参数：；1、视频子系统最大支持 10 万路视频通道接入；2、视频级联管理支持管理 5 个上级、99 个下级；3、实时视频最大支持 64 画面分割，录像回放支持 36 路画面；4、最大电视墙上墙路数 200 路；5、最大同时录像下载任务个数 5 个；功能参数：1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能；2、支持 flv/hls/rtmp 协议拉流，提供给第三方调用；3、支持 mac 采集设备，能够将前端设备采集到的 mac 信息在客户端上展示；4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求；5、支持对接到原有平台，对原有平台升级扩容，不重复投资新硬件。	个	32	
2	智能人脸识别一体机	大华	DH-AS141KH-M	7 寸 K 款智能门禁一体机 DH-AS141KH-M 采用 2.5D 曲面屏，时尚大方 采用 7 英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到 1024x600 采用 200 万 CMOS 双目摄像头 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 支持 IP65 防护等级 支持自动补光，可有效降低环境	台	5	



				光污染 支持 1 万个用户(最大支持不超过 50 个管理员)、1 万张人脸、1 万个密码、5 万张 IC 卡、10 万条记录 支持人脸、IC 卡、CPU 卡(需另购 PSAM 卡)、密码、二维码(支持 2.2cm*2.2cm~5cm*5cm 大小且内容小于 128 字节的二维码)等多种识别方式,并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框,并实时检测最大人脸,支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离 0.3m-3.0m;适应 0.9m~2.4m 身高范围(镜头安装高度 1.4 米) 基于深度人脸识别算法,精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置 人脸识别速度 0.2 秒,可实现无感通行 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息,适应多种场景,有效保障用户隐私 支持未佩戴口罩检测模式,实现未佩戴口罩异常事件告警 支持活体检测功能,支持手机照片、打印照片和视频防假 支持口罩检测、安全帽检测 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别,场景适应性更广 支持门控安全模块扩展,防止暴力开门,提升通行安全 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 支持米宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP 用户下发、普通用户下发、其它用户下发 支持与室内机、管理机、手机 APP 可视对讲 支持 TCP/IP 接入网络,支持主动注册、P2P 注册、DHCP 支持在线升级、USB 升级 支持下模块扩展功能(指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码) 支持自定义语音,验证成功后可叠加播报姓名 支持多人识别,最多可 6 人同时人脸			
--	--	--	--	--	--	--	--



				识别 支持人脸美颜功能 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别 适配平台：SmartPSS plus、云睿、ICC、大华云联 支持手机 NFC 刷卡，且可配置使能开关 注意事项：1. 本机不标配电源适配器，请额外选配； 2. 户外使用时，建议增加防雨遮阳罩。 3. 反潜回需配套外接读卡器使用。适用于写字楼、学校、园区、社区、工厂、公共场馆、商务中心、政府大楼等多种应用场景			
3	6 寸 400 万 23 倍融红外网络球机	大华	DH-SD6423-D	传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2560×1440；最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux；最大补光距离：150m（红外）；补光类型：红外；镜头焦距：4.8mm~110mm；光学变倍：23 倍；周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警；人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单证照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾；供电方式：DC12V/3A±10%（标配）；球机尺寸：6 寸；接口类型：RJ45 接口；供电；其他特性：1、设备不支持集中供电、远距离供电 2、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM 基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境	个	2	



4	400 万双光警戒定焦枪型网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW5443M1-PV-AS	传感器类型: 1/2.7 英寸 CMOS; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2688×1520; 最低照度: 0.002lux(彩色模式); 0.0002lux(黑白模式); 0lux (补光灯开启); 最大补光距离: 80m(红外视频监控距离); 50m(暖光视频监控距离); 补光灯: 2 颗(红外灯); 2 颗(暖光灯); 镜头类型: 定焦; 镜头焦距: 3.6mm; 镜头光圈: F1.6; 视场角: 水平: 84°; 垂直: 42°; 对角: 101°; 通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 周界防范: 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 智能编码: H.264:支持; H.265:支持; AI 编码: H.264:支持(压缩率≥25%); H.265:支持(压缩率≥25%); 宽动态: 120dB; 走廊模式: 90°/270°(在 1080P 分辨率及以下支持); 音频接口: 支持; 内置麦克风: 支持, 内置 1 个麦克风; 内置扬声器: 支持; 报警事件: 无 SD 卡; SD 卡空间不足; SD 卡出错; 网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集; 音频异常侦测; 电压检测; 外部报警; SMD; 安全异常; 接入标准: ONVIF(Profile S & Profile G & Profile T); CGI; GB/T28181-2022(双国标); 大华云联; 预览最大用户数: 20 个(总带	个	11
---	--------------------	----	------------------------	--	---	----



				宽:48M) ; 最大 Micro SD 卡: 256GB; 其他功能: 声光警戒; 音频输入: 1 路 (RCA 头) ; 音频输出: 1 路 (RCA 头) ; 报警输入: 2 路 (湿接点, 支持 直流 3~5V 电位, 5mA 电流) ; 报警输出: 2 路 (湿接点, 支持 直流最大 12V 电位, 0.3A 电流) ; 电源返送: 支持 DC12V 电源返送, 最大电流 165mA, 峰值电流 700mA; 供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: IP67			
5	6 寸 400 万 25 倍融智能隔爆型球机摄像机-304	大华	DH-ESD-61A425-HNR	传感器类型: 1/1.8 英寸 CMOS; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2560×1440; 最低照度: 彩色: 0.001lux@F1.6 黑白: 0.0001lux@F1.6; 镜头焦距: 5.4mm~135mm; 镜头光圈: F1.6~F4.0; 视场角: 水平: 59.8° ~2.8° ; 垂直: 33.7° ~1.9° ; 对角: 63.3° ~4° ; 光学变倍: 25 倍; 全景云台: 支持; 定时任务: 预置点; 巡迹; 巡航; 线扫; 可视域功能: 支持; 智能分类: 融智能; 视频结构化: 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的抓图 机动车属性 (车牌, 车牌颜色, 车辆类型, 车身颜色, 车标, 车系/年款, 遮阳板, 安全带, 抽烟, 打电话, 车内饰品, 年检标志) ; 周界防范: 支持绊线入侵; 支持区域入侵; 支持穿越围栏; 支持徘徊检测; 支持物品遗留; 支持物品搬移; 支持快速移动; 支持停车检测; 支持人员聚集; 支持人车分类报警; 支持联动跟踪;	个	1	



				人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（水晶头网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口：2进1出； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：AC220V； 防护等级：IP68；TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：防爆球； 接口类型：RJ45 接口；RS485 接口			
6	智能周界网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW5443M1-PV-AS	传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.0021lux（彩色模式）；0.00021lux（黑白模式）；01lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）； 补光灯：2 颗（红外灯）；2 颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：42°； 对角：101°；	台	8	带支架



				通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI 编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； 最大Micro SD卡：256GB； 其他功能：声光警戒； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿接点，支持直流3~5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67			
--	--	--	--	--	--	--	--



7	铝合金-400 万双光人脸警戒防爆变焦枪型摄像	大华	DH-IPC-HFE7449F	传感器类型: 1/2.7 英寸 CMOS; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2688×1520; 最低照度: 0.0021ux (彩色模式); 0.00021ux (黑白模式); 01ux (补光灯开启); 最大补光距离: 40m (红外); 40m (暖光); 10m (人脸检测距离); 镜头焦距: 2.7mm~13.5mm; 镜头光圈: F1.5; 视场角: 水平: 95° ~30° ; 垂直: 51° ~17° ; 对角: 112° ~35° ; 通用行为分析: 物品遗留; 物品搬移; 热度图: 支持; 周界防范: 绊线入侵; 区域入侵; 快速移动 (三项均支持人车分类及精准检测); 徘徊检测; 人员聚集; 停车检测; 人脸检测: 支持人脸检测; 支持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓拍图; 支持人脸增强, 支持人脸曝光; 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性 8 种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (愤怒, 平静, 高兴, 悲伤, 厌恶, 惊讶, 困惑, 害怕), 口罩, 胡子; 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照, 自定义; 支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略; 支持人脸角度过滤功能; 支持优选时长可设; 防抖功能: 电子防抖; 透雾功能: 支持; 网络接口: 1 个 (RJ-45 网口, 支持 10M/100M 网络数据); 音频输入: 1 路 (接线端子); 音频输出: 1 路 (接线端子); 报警输入: 1 路 (湿接点, 支持直流 3~5V 电位, 5mA 电流); 报警输出: 1 路 (湿接点, 支持直流最大 12V 电位, 0.3A 电流); 供电方式: DC12V/PoE;	台	5	
---	-------------------------	----	-----------------	---	---	---	--



				防护等级：IP68 (2m/2h)			
8	百万高清网络 NVR 录像机	大华	DH-NVR5432-4KS3/I	主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：4 路，每路绘制 10 规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理 16 个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2 路，单路同时最多检测 12 张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持 16 路图片流，最多同时处理 16 张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持 2 路视频流，最多同时处理 12 张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理 16 个事件/秒）； 接入路数：32 路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2 路 32MP@25fps；2 路 24MP@25fps；4 路 16MP@25fps；6 路 12MP@25fps；9 路 8MP@25fps；12 路 6MP@25fps；14 路 5MP@25fps；18 路 4MP@25fps；32 路 1080p@25fps；	台	2	



				开智能：1路 32MP@25fps；1路 24MP@25fps；2路 16MP@30fps；4路 12MP@30fps；6路 8MP@30fps；8路 6MP@30fps；8路 5MP@30fps；12路 4MP@30fps；24路 1080p@30fps； 报警输入：16路； 报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路 12V1A ctrl 输出； 硬盘接口：5个 SATA，单盘最大 20T； RS-485 接口：1个，1个半双工串行 AB 接口； 网络接口：2个（10M/100M/1000M 以太网口，RJ-45）			
9	监控硬盘	希捷	16TB	参数：硬盘容量 16TB ST16000NM001G/256M/7200	块	8	
10	防爆门禁控制箱	国产	BXJ86	防爆控制箱； 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb 防护等级：IP66 证书编号：ZJEx22.0196 箱体尺寸：40*400*150MM 4个 6分接口	个	2	
11	防爆金属读卡器	国产	EX2028FT	防爆金属读卡器 防爆等级 CT6（10米延长线）机 器尺寸 107*74*19mm 通讯方式 脱机无联网 注册方式 键盘注册、母卡注册 感应卡容量（张） 10000 卡片类型 IC 防爆标志： Ex mb IIC T6 Gb /Ex md IIIC T80℃ Db	个	4	
12	千兆交换机	锐捷	RG-ES08G	参数：8个 10/100/1000M 电口非网管接入交换机，铁壳内置电源，可上机架 1、★整机交换容量≥16Gbps； 2、千兆电口数量≥8个； 3、MAC 地址≥8K； 4、支持无线 AP、高清/超清摄像头接入； 5、★支持 90-380V 宽幅电压，支持端口防雷； 6、支持 IEEE802.3 10BASE-T 以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX	台	6	



				快速以太网, IEEE802.3x 流量控制; 7、支持存储转发方式 8、支持半双工模式下的背压流量控制 9、支持端口 MDI/MDIX 自动适应			
13	千兆 POE 交换机	锐捷	RG-YS106G-P	4 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 自适应上联电口, 其中 4 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 60W, 交换机容量 12Gbps, 包转发率 9Mpps, 非网管型交换机, 桌面式	台	6	
14	千兆 POE 交换机	锐捷	RG-YS110G-P	8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 10/100/1000Mbps 自适应上联电口, 其中 8 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 80W, 交换机容量 20Gbps, 包转发率 15Mpps, 非网管型交换机, 桌面式	台	3	
15	千兆网桥	锐捷	RG-EST350F-E	室外 5Km 单频 5G 无线网桥, 5KM 能接入 20 个 200 万摄像头, 3KM 的时候能接入 40 个 200 万摄像头, 双千兆端口, 最大桥接速率 867Mbps, 内置 9dBi 定向天线, 支持拨码 Web/容易 APP/MAC 三种灵活管理方式, 默认出厂已配对, 无需配置即可使用, 支持一对多拓展, 支持 12VDC 或 24V PoE 供电 (标配 PoE 供电适配器, 支持壁挂、抱箍安装)	台	4	
16	一键紧急报警系统	KLF	AB-1104G	本产品具备 2 路标准的有线, 32 路小功率无线, 它可以与无线遥控器、有 (无) 线探测器、有 (无) 线门磁开关、手按开关、警号等产品组成防火、防盗、煤气泄漏、紧急求救、医疗救护、等全方位的安全防范系统。主机自带通讯功能, 一旦发生报警, 主机立即发出报警音, 同时将信息发送到手机 APP 和电脑端, 同时自动拨打电话号码将警情及时告知相关负责人, 报警信息简单明了。可广泛用于办公大楼、工厂企业商	台	2	



				场 学校 超市 仓库 金融部门 公安机关等领域，是具有值班条件的企事业单位安全防范的理想产品。			
17	不锈钢门体	国产	订制	不锈钢材质。材料厚度 1.2mm.	道	5	
18	不锈钢门体	国产	订制	不锈钢材质。材料厚度 1.2mm. (罐区)	道	2	
19	超六类网线	海康威视	DS-1LN6-UE	技术参数：★UTP 超六类 4 对非屏蔽电缆（单股），符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA-568-C.2，通过标准 100MHz 带宽测试要求 可扩展到 350MHz 带宽，单根导体直流电阻：≤9.5 Ω/100m，额定传输速率（NVP）：67%，电缆对数：4 对，导体材料：无氧圆铜（纯度 99.99%），导体线规：24AWG，绝缘材料：HDPE，屏蔽方式：U/UTP，外护套材料：PVC 或 LSZH 低烟无卤阻燃或 PE 阻水，工作温度：-20℃~+60℃，电缆外径：5.1±0.3mm，交货长度（米/盘）：305 米/箱	米	2300	
20	电源线	海康威视	RVV2*1.5	技术参数：RVV2*1.5 又称轻型聚氯乙烯护套软线，俗称软护套线，是护套线的一种。主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线。用途：产品为额定电压 450/750V 及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆。适用于交流标称电压不超过 450/750V 的动力装置，主要用于安防。工作温度不超过 70℃。生产标准：GB/T 5023-2008（等同于 IEC 60227）及 JB/T 8734-98；导体：多支裸铜线；绝缘：PVC；外护套：PVC；RVVP 屏蔽编织：纯铜或镀锡铜；导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求；包装长度：200 米	米	980	

21	收发器	锐捷	RG-FC11G-A/B	参数：提供 100M 光接口与 10/100M 以太网接口的转换。 1. IEEE802.3U 10Base-TX-FL, 100Base-TX-FX 协议标准。2. 支持半双工和全双工通信方式。3. 体积小，重量轻，易于安装使用。4. 单模 单纤。5. 内置交流直流开关电源，使用稳定可靠。6. 采用大规模 ASIC 芯片，功耗低。7. 自动协商和连接识别，端口速率绑定。8. 支持超长帧传输，最长可支持 2016Byte 超长帧。9. 光接口为 SC 接口（也可提供 FC 接口）10. 物理特性. 采用模块电源：AC 220V 与 DC-48V 双电源，整机功耗 <5W，11. 宽×深×高=110MM×165MM×36MM 12. 工作温度：5℃-40℃；储存温度：-20℃-70℃；相对湿度：<95%（无凝结）。自适应以太网光纤收发器是为通信宽带 IP 城域网而设计，支持全双工或半双工工作模式，具有根据用户实际需求进行完善管理的网管功能，是宽带光纤以太网的理想设备，可广泛应用于在通信级城域网 IP 的各种解决方案。	台	12	
22	室外单模光缆	立孚	GYXTW8B1	参数：8 芯 TWB 产品描述：XTWB 光缆的结构是将单模或多模光纤套入高模量的塑料做成的松套管中，敷设方式：架空管道直埋 允许弯曲半径：敷设时 20 倍缆径 工作时 10 倍缆径 允许拉力(N)：长期：8。	米	1120	
23	尾纤	立孚	SC/SC	参数：接口型号：SC-SC, 工作波长：1310nm-1550nm, 跳线长度：3 米，光缆外径：3MM, 跳线模式：单模，最小弯曲半径：3.8CM, 跳线颜色：黄色，插头：陶瓷插芯，光衰：<1db, 材质：优质环保 VC 材料，插拔次数：>1000 次，抗拉强度：45kg, 拉力强度：≥200n, 震动测试：<0.1db	条	16	
24	不锈钢箱子	国产	500*600*200mm	不锈钢材质，尺寸：	个	4	



				500*600*200mm			
25	防爆箱	九诺	400*400*200mm	防爆等级: IIC 尺寸: 400*400*200mm	个	3	
26	防爆箱	九诺	135*135*90mm	防爆等级: IIC 尺寸: 135*135*90mm	个	10	
27	防爆软管	九诺	BNG	橡胶材质, 型号: $\phi 20$.	条	32	
28	防爆铝合金摄像机专用支架(带包装组件)(项目)	大华	DH-PFB7716W-SG-EX		套	2	
29	摄像机支架	海康威视	DS1212ZJ	外观颜色: 白色; 承重: 1.0kg; 安装方式: 壁挂; 可选倾角: 竖直: $-60^{\circ} \sim 0^{\circ}$; 旋转角度: 水平: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$; 适配机型: 请参考选型	个	11	
30	镀锌管	国产	订制	镀锌材质。长度 6 米	米	290	
31	小电箱	柯华	158*90*60mm	塑料材质, 尺寸: 158*90*60mm	个	22	
32	防爆异形支架	国产	订制	不锈钢材质	个	5	
33	异形支架	国产	订制	铝合金材质	个	8	
34	闭门器	国产	H-163	大号 90 度定位, 铸铝合金, 适合 门重: 60-85KG, 适合门宽: 600-1050mm	个	5	
35	350kg 防水\防爆型磁力锁	国产	350WX	防爆标志: Ex mb IIC T4 Gb 证书编号: CLEx22. 5686 产品材质: 壳为不锈钢 304 接驳线头: 直径 20mm, 可接 4 分 (DN15)防爆管, 螺纹牙间距 1.5mm 工作电压: DC12V/24V 工作电流: 450mA/DC12V; 230mA/DC24V 工作方式: 断电开锁 锁体尺寸: 长 220×宽 47×高 26 (mm) 铁板尺寸: 长 190×宽 38×高 12 (mm) 接驳线: 20 厘米 (其它长度, 需要提前订制)	个	2	
36	静音电控锁	国产	KT-DJ200-11	烤漆, 电源供电, 建议门厚 35-55mm	个	5	
37	门禁电源	国产	5A	输入电压: 220V-250V 电流: 10A 功率: 2500W	个	5	





38	开关电源	明纬	12V5A	输入电压：220V-250V 电流：10A 功率：2500W	个	5	
39	安装施工			按标准规范施工	项	1	

三、供应商要求

- 1、供应商具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照。
- 2、供应商在经营活动中没有重大违法或失信记录，须提供承诺书。
- 3、供应商须具有履行合同所必须的人员、设备和专业技术能力。
- 4、工期：2025 年 7 月 31 日前完成安装，按规范要求施工。施工地点：云南省开远市小花桥解化化工分公司厂内。

四、报价要求

请贵公司对以上服务内容进行报价，报价为含税包干价，包括设备供货费、安装调试费、运输费、人工费、增值税等，供应商需在报价清单中明确报价依据、分项报价明细及税率。

- 1、 报价网址：解化化工采购平台（<https://www.jhhgcg.com>）
- 2、 报价截止时间： 2025 年 7 月 3 日 8:00 前
- 3、 本次报价为一口价报价，同质低价中标，须充分考虑后填报。

联系人及联系方式：王晓强，13618737856

五、其他事项

1. 供应商在响应过程中产生的一切费用，无论成交与否，均由供应商自行承担。

云南解化清洁能源开发有限公司

解化化工分公司技术部

2025 年 06 月 27 日





附件：参与确认回执

参与确认回执

云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司：

我公司对云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司人脸识别门禁及视频监控采购的询价公告已知悉，我公司将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：

1.我公司提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我公司对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我公司承担。

2.我公司不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。

3.我公司并确认_____（参加/不参加）本次采购。

联系人：

联系人电话：

电子邮箱：

特此确认。

公司名称：_____（盖公章）

日期：____年____月____日

